



Filtro «Ecofriendly»: ahorro de agua, energía y productos químicos

### DISEÑO COMPACTO, RENDIMIENTO INSUPERABLE

- **Gran eficacia de filtración** (20 a 25 micras)
- **Mantenimiento fácil:** un sólo cartucho para limpiar
- **Fácil y rápida instalación**
- **Certificación NSF** (National Sanitation Foundation)
- **Excelente hidráulica**, que reduce las pérdidas de carga de la alimentación
- **Diseño compacto** ocupa una pequeña superficie
- **Sin contralavado:** ahorro de agua, de calefacción y de productos químicos (ideal para cloradores salinos, ya que no hay pérdida de sal)
- **Posibilidad de instalación en exterior**, materiales resistentes a la intemperie




Elemento filtrante de fácil desmontaje



AÑOS DE GARANTÍA

**10** AÑOS  
TANQUE  
**5** EQUIPOS

- 1 Manómetro integrado en la tapa, para tener una protección mejor.
- 2 Sus nuevas asas ergonómicas, situadas en la tapa y en el cuerpo del filtro, permiten una manipulación muy fácil.
- 3 Anilla de bloqueo, easy lock. Es fácil acceder a los componentes internos.
- 4 Altura del filtro de dimensión reducida. Ideal para los locales técnicos pequeños. Fácil desplazamiento.
- 5 Toma de desagüe que ofrece un vaciado total de manera rápida.



#### Características técnicas

Temperatura máxima del agua	40°C
Presión de trabajo	0,5 - 1,3 bar
Presión máxima	3,5 bar
Conexión	50/63 mm
Tanque	Polímero inyectado reforzado por fibra de vidrio, compatible con agua salada
Capacidad de retención	20 a 25 µm

SWIMCLEAR™ MONOCARTUCHO	Superficie filtrante efectiva	Caudal de referencia (filtro de arena)	E/S	Peso	Dimensiones			Ref.
					A	B	C	
	9,3 m <sup>2</sup>	20 m <sup>3</sup> /h	50/63 mm	15 kg	775 mm	330 mm	464 mm	C100SE
	14 m <sup>2</sup>	25 m <sup>3</sup> /h	50/63 mm	16,8 kg	857 mm	330 mm	464 mm	C150SE
	18,6 m <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	50/63 mm	18,1 kg	984 mm	330 mm	464 mm	C200SE

Prever una altura suficiente para abrir el filtro

CARTUCHO DE REEMPLAZO SWIMCLEAR™ MONOCARTUCHO

Ref.	Ø exterior	Ø interior	Altura	Cantidad por filtro	Ref.
C100SE	263,9 mm	101,1 mm	499,1 mm	1	CX100XRE
C150SE	263,9 mm	101,1 mm	591,6 mm	1	CX150XRE
C200SE	263,9 mm	101,1 mm	718,6 mm	1	CX200XRE

